

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Pomost rekreacyjny w miejscowości Muntowo, gm. Miragowo wykonany będzie na jez. Juksty, dz. nr 356, obręb Muntowo, na wysokości działki nr 225/1 obr. MUntowo. Konstrukcja z elementów drewnianych skręcanych śrubami o powierzchni pokładu 53,35 m<sup>2</sup>. Pomost w kształcie litery "L" oparty będzie na 28 palach drewnianych o średnicy 24 i 28 cm o długości 2,3- 7,4 m wbijanych w dno jeziora przy pomocy kafara. Szerokość pokładu 2,2 m i 2,5 m, długość pomostu 23,8 m. Dno jeziora pod pomostem zbudowane jest z gruntów mineralnych pokrytych namulem z gytii wapiennej. Głębokość max od poziomu pomostu do dna wynosi 2,48 m. Pomost wyposażony będzie w 1 drabinę zejściową, koło ratunkowe z liną, a na obrzeżach pokładu zamocowane będą pacholki cumownicze stalowe w liczbie 2 szt. Jezioro ma bardzo zmienny poziom lustra wody ze względu na możliwość jego podpiętrzenia przez Gospodarstwo Rybackie na okres połowu ryb.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Pomost rekreacyjny w Muntowie</b>					
1		<b>Roboty fundamentowe</b>			
1	KNR 2-10 d.1 0101-02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 2-10 d.1 0101-04	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat. III do 25 pali 18	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0630-02	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii j. w. pali drewnianych 9.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.430</b>
4	KNR 2-10 d.1 uwaga 27 str. 8	Jednorazowy koszt dowozu kafara 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Konstrukcje drewniane</b>			
5	KNR 2-14 d.2 0401-04	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody 0.720	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
6	KNR 2-14 d.2 0404-02	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z wody 3.145	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.145	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.145</b>
7	KNR 2-14 d.2 0405-02	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody 53.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.350</b>
8	KNR 2-14 d.2 0406-01	Krawężniki (obrzeża pomostu z bali 60x80 mm) o przekroju do 252 cm2 49.8	m m	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
9	KNR 4-01 d.2 0630-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii oleistej środkiem "Imprex" W - kleszcze, podłużnice, deski pomostu 5.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.540</b>
3		<b>Wyposażenie pomostu</b>			
10	Kalkulacja d.3 własna	Słupek drewniany z uchwytem dla koła ratunkowego z kołem ratunkowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 d.3 1213-03	Drabina zewnętrzna z kabłąkami o długości do 4 m 3.0	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 2-14 d.3 0911-04	Montaż pacholów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 42 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>